

### 自動ウールプレス・タッチパフプレス

# ウール仕上機

### **DRYCLEANING PRESSES**

- ・伝統に支えられた確かな操作性
- ・ワンランク上の美しい仕上がり
- ・用途にあわせたコテ形状とサイズ
- ・幅広いバリエーション
- ・安心・万全のアフターケア



## 自動ウールプレス機/タッチパフプレス

**AUTOMATIC DRYCLEANING PRESSES / TOUCH PUFF PRESSES** 

HF-902AS ファーストバックプレス (1200×934×1267mm)

 全自動
 バキューム

 上下蒸気噴射
 熱風

 フルエアー駆動
 タイマー式



#### 上鏝を後方に移動するため輻射熱がなく 快適な作業環境を約束

人気のズボン万能型鏝で、多様な形状にフィットします。アメリカ製グリッドプレート、独自の拡散構造、強力ブロアモーター、ニットもこなせる下鏝熱風吹き上げなどの機能満載です。

HF-550 ユーティリティープレス (1417×1003×1220 mm)



#### 仕上げツールとしての機能を追求した 万能プレスのスタンダード

大きく開く上コテと、高速のプレス動作で効率的な作業を実現します。上、上下スチームをワンタッチで切り替え可能。下コテはバキューム・熱風機能付きで仕上げ台としても充実。

HF-150AS タッチパフプレス (1174×987×1087mm)



#### 進化し続けるエアー駆動の スタンダードプレス機

上鏝を手で操作し、プレス・蒸気・バキューム・熱風を思い通り にコントロールできます。エアー駆動で後敏な動きを実現、 HF-902ASと同等の鏝形状や機能を、標準装備しています。

全自動 バキューム

HF-560 ユーティリティープレス (1200×1003×1220mm)



#### 仕上げ台としての機能も充実した 万能プレス機

2シリンダー駆動、垂直加圧、オイルクッション付きで高速に 全面を均等にプレスします。ワンタッチ仕上げ機能付きで、 手動タッチプレス的に片手運転も可能です。 HF-150ES タッチパフプレス (1174×987×1087mm)



#### 時を越え、愛され続ける モーター駆動機のスタンダード

部品点数が少なく、故障しにくい特徴や、使いやすさと機能面はHF-150ASと同等です。モーターによる加圧を採用し、エアーが不要です。

HF-570A サンドイッチレガープレス (1465×1123×1220 mm)



#### ズボン仕上げの効率アップと、 より美しい仕上げのための決定版

大きく開く上コテでセットやアイロン作業も楽々。高速な動作と上、上下スチームのワンタッチ切り替えで効率的な作業を実現します。下コテはバキューム・熱風機能付きです。

## フォームフィニッシャー

**FORM FINISHERS** 

TO-550AS ファッションパンツトッパー (780×1000×1728mm)



万能ウエスト 全自動 裾押さえ シリコンパッド

TO-350AS ファッションパンツトッパー (417×930×1738mm)



全自動 裾押さえ シリコンパット タイマー式

TO-200AS ファッションパンツトッパー (430×1005×1738mm)



新機能、オートマチッククランプで 簡単・綺麗にセットで高能率

タックを押さえるときはペダルを踏むと自動でクランプ、手を使 わず簡単・綺麗にセットができます。従来よりブロワーモータ ーの容量をアップ、高品位な仕上げと高生産性を実現。

パンツトッパーの基本を忠実に実現だから使いやすい"TO"

シリンダー開閉のタック用クランプと自動検出の裾クランプ を採用し、簡単セット、自動開放を実現しました。タック用クラ ンプは上下開放するため、設置スペースを取りません。

パンツ仕上げの必須アイテムとしての 基本性能を忠実に実現

経済性を重視し、パンツの腰周りの仕上げに特化しました。 タック用クランプはウエイトで上に移動する方式ながら、熟成 した鏝形で美しい仕上がりを実現しています。

#### GF-550 マルチフォーム・インダストリー (1570×1410×1640mm袖開)



新たに大容量蒸気ヒーターを搭載

インバーター 2ウエイ 袖クランプ 婦人・紳士 ウェット 白衣 人体回転

GF-201S 人体プレス (500×1000×1610mm)



GF-250/350GFの長所を受け継ぎ、当社比5倍の蒸気ヒーターを搭載することで、素材を選ばず美しい仕上げを実現します。ストレート型、T型、袖差しなど各種オプションを豊富に用意。

#### 簡単操作で優美な仕上がり インバータ搭載でスムーズな風量調整

理想的な人体形状で衣類を美しく成形できます。背広・ロングコート・ワンピース・スカートその他の上着の仕上げが初心者でも簡単にできます。

### ◎主な仕様

#### ウール仕上機

型式	電源	蒸気			エアー			機械寸法(mm)	下コテ寸法(mm)	排気径	重量
	(三相200V)	消費量	圧力	配管	コンプレッサー容量	圧力	配管	幅(最大)×奥行×高さ	幅×奥行×下コテ高さ	(mm)	
HF-902AS	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1402 (1800)×1066×1267	1120×440×893	90	290kg
HF-570A	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1465 (1762)×1123×1546	1075×486×905	76.3	400kg
HF-560	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1200 (1495)×1003×1484	1050×370×900	76.3	370kg
HF-550	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1417 (1715)×1003×1523	1078×470×900	76.3	370kg
HF-550L	350W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1417 (1715)×1003×1523	1078×470×900	76.3	370kg
HF-150-AS	300W	25kg/h	0.5MPa	15A	1/2HP	0.5MPa	10A	1418 (1718)×987×1059	1120×440×915	90	300kg
HF-150-ES	400W	25kg/h	0.5MPa	15A	_	_	_	1418 (1718)×987×1059	1120×440×915	90	320kg

<sup>\*</sup>最大幅はアイロン台を含む寸法。

#### 立体スチーム仕上機

機種名	種名     型式		電源蒸気			エアー			機械寸法(mm)	重量
		(三相200V)	消費量	配管	標準圧力	HP	圧力	入口	幅(最大)×奥行×高さ(最大)	
パンツトッパー	TO-550AS	400W	20kg/h	15A	0.5MPa	1/2Hp	0.5MPa	6A	780×1000×1728	112 kg
パンツトッパー	TO-350AS	350W	20kg/h	15A	0.5MPa	1/2Hp	0.5MPa	8A	417 (455)×930×1738 (1769)	100kg
パンツトッパー	TO-200AS	330W (50Hz)	20kg/h	15A	0.5MPa	1/2Hp	0.5MPa	8A	430×1005×1738 (1814)	95kg
		510W (60Hz)								
マルチフォーム	GF-550	430W	25kg/h	15A	0.5MPa	1/2Hp	0.5MPa	8A	1000 (1880) × 1365 × 1640	230kg
人体プレス	GF-201S	330W	20kg/h	15A	0.5MPa	_	_	_	500×1000×1610	100kg

注意:このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079 e-mail:info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先