

スチームボックス

STEAM BOX

CB-140ASF/CB-140AS

フォーム&ドライボックス タイマー式

CJ-140S ドライボックス タイマー式

(1000×1071×2127mm)



- 14着掛け
- 電子サーモ
- インバータ
- スチーム噴射
- 人体仕上げ
- 静置乾燥
- 循環&排気
- 断熱フレーム

NEW!

庫内に人体仕上げ機を配置、
高度な成形から静置乾燥まで

人体の高い仕上げ品質と快適な作業環境を両立。庫内循環と全排気をバランス良く切替えることで、省エネと高生産性を実現しました。

CB-100S

スチーム&ドライボックス マイコン式

(750×1174×1935mm)



- 10着掛け
- マイコン
- スチーム噴射
- 静置乾燥
- 断熱フレーム
- 全量排気
- 揺動
- オプション
- 溶剤噴射
- インバータ
- 乾燥棚

NEW!

マイコンで多様なプログラム
手仕上げ工程を大幅に削減

熱風吹き込み方式で、優美な仕上げを実現します。静置乾燥機としての機能も充実、熱風・冷風は全排気式。断熱構造フレームで、熱を逃がさず快適な作業環境を提供します。

CB-50S

スチーム&ドライボックス マイコン式

(460×1047×1912mm)



- 5着掛け
- マイコン
- スチーム噴射
- 静置乾燥
- 断熱フレーム
- 全量排気
- オプション
- 溶剤噴射
- インバータ

NEW!

マイコンで多様なプログラム
コンパクトなボディに凝縮

CB-100Sのベーシック機能を継承、省スペースでの用途に適したサイズを実現しました。

CBD-15 ロータイプ

スチームボックス タイマー式

(1100×1000×1960mm)



- 15着掛け
- スチーム噴射
- 1/3排気
- 揺動

永遠のベストセラーCBD-10を大型化
シンプルな機能による高い信頼性

簡単な操作で優美な仕上げを実現します。独自のバイブレーション機能に加え、温度調節機能を搭載しました。

CBD-10ステン/CBD-10ステンロータイプ

スチームボックス タイマー式

(750×1000×2140mm 標準)



- 10着掛け
- スチーム噴射
- 1/3排気
- 揺動
- ステンレス

CBD-10をステンレス化
長寿命で衛生的です

簡単な操作で優美な仕上げを実現します。設置場所高さを押えたロータイプを用意しました。独自のバイブレーション機能付き。

CBD-10/CBD-10 ロータイプ

スチームボックス タイマー式

(750×1000×2140mm 最大)



- 10着掛け
- スチーム噴射
- 1/3排気
- 揺動

永遠のベストセラーCBD-10
シンプルな機能による高い信頼性

簡単な操作で優美な仕上げを実現します。設置場所高さを押えたロータイプを用意しました。独自のバイブレーション機能付き。

◎主な仕様

スチームボックス

機種名	型式	仕上点数	電源 (三相200V)	蒸気			機械寸法(mm) 幅×奥行×高さ	排気径	重量
				消費量	圧力	入/出			
フォーム&ドライボックス	CB-140ASF	14着掛け*	750W	30kg/h	0.5MPa	15A	1000×1071×2127	200mm	320kg
フォーム&ドライボックス	CB-140AS	14着掛け	750W	30kg/h	0.5MPa	15A	1000×1071×2127	200mm	320kg
ドライボックス	CJ-140S	14着掛け	750W	40kg/h	0.5MPa	15A	1000×1071×2127	200mm	320kg
スチーム&ドライボックス	CB-100S	10着掛け	430W	30kg/h	0.5MPa	15A	750×1174×1935	150mm	275kg
スチーム&ドライボックス	CB-50S	5着掛け	205W	15kg/h	0.5MPa	15A	460×1047×1912	145mm	170kg
スチームボックス	CBD-15ロータイプ	15着掛け	530W	40kg/h	0.5MPa	15A	1100×1000×1960	120mm	290kg
スチームボックス	CBD-10ステン	10着掛け	280W	30kg/h	0.5MPa	15A	750×1000×2140	120mm	220kg
スチームボックス	CBD-10ステンロータイプ	10着掛け	280W	30kg/h	0.5MPa	15A	750×1000×1960	120mm	210kg
スチームボックス	CBD-10	10着掛け	280W	30kg/h	0.5MPa	15A	750×1000×2140	120mm	220kg
スチームボックス	CBD-10ロータイプ	10着掛け	280W	30kg/h	0.5MPa	15A	750×1000×1960	120mm	210kg

*人体装着時のハンガー掛け点数は10着となります。

注意:このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp <http://www.itsumi.co.jp>

お問い合わせ先